

Intara EC 125

Artikelnummer: 51190059

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	3270 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	170°
Schwenkwinkel	65°
Gewicht	1,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
verchromter Frontring
DALI-fähiger Treiber



Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel 65°, Einbaugehäuse Stahlblech, lichtdicht, Weiss, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

