

Intara EC 125

Artikelnummer: 51210007

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5010 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	170°
Schwenkwinkel	65°
Gewicht	2,0 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	silber

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
verchromter Frontring
DALI-fähiger Treiber



Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel 65°, Einbaugehäuse Stahlblech, lichtdicht, silber, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.73	9947.8
2.0 m	1.46	2487.0
3.0 m	2.19	1105.3
4.0 m	2.92	621.7
5.0 m	3.65	397.9
Ø (m)		E0(0°) [lx]

