

## Intara ID

Artikelnummer: 50570002

### LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 835      |
| Leuchtenlichtstrom    | 4490 lm  |
| Systemleistung        | 41 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 350°        |
| Schwenkwinkel            | 34°         |
| Gewicht                  | 1,2 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) auf Anfrage, Oberflächenlegierungen auf Anfrage, Wechselreflektor, Wabenraster, Brandschutzhaube (bis 34 W), Deckenverstärkungsprofil für Moduldecke, Reduzierring



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, wechselbare Reflektoreinheit aus Kunststoff, schwarz, hochglänzend, inkl. Abschlußglas, Einbauring und Abdeckgehäuse Stahlblech, Drehwinkel 350°, Schwenkwinkel 34°, patentierte Schwenk-Kipp-Kinematik, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500124 Treibereinheit, Casambi, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 23 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)



|       |      |            |
|-------|------|------------|
| 1.0 m | 0.34 | 27320.0    |
| 2.0 m | 0.68 | 6830.0     |
| 3.0 m | 1.02 | 3036.0     |
| 4.0 m | 1.36 | 1708.0     |
| 5.0 m | 1.70 | 1093.0     |
| Ø (m) |      | E0(0°)(lx) |

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

