

# Intara RD 164

Artikelnummer: 50650013

## LICHTTECHNIK



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 830      |
| Leuchtenlichtstrom    | 5020 lm  |
| Systemleistung        | 41 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 122 lm/W |
| Reflektor             | Medium   |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | DALI     |

## LEUCHTE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Schwenkwinkel            | +30° / -30°          |
| Gewicht                  | 0,9 kg exkl. Treiber |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III          |
| Leuchtenfarbe            | weiss                |

## OPTIONAL

RAL Farben




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99%, segmentiert und facettiert, kardanisch, inkl. Abschlussglas, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschicht, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, Fix Current  
220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI  
220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 52 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |            |
|-------|------|------------|
| 1.0 m | 0.38 | 21820.0    |
| 2.0 m | 0.76 | 5455.0     |
| 3.0 m | 1.14 | 2425.0     |
| 4.0 m | 1.52 | 1364.0     |
| 5.0 m | 1.90 | 873.0      |
| Ø (m) |      | E0(0°)(lx) |

