

Intara RD 164

Artikelnummer: 50650020

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	4190 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	123 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	30°
Lichtsteuerung	DALI

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+30° / -30°
Gewicht	0,9 kg exkl. Treiber
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL Farben



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), achssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99%, segmentiert und facettiert, kardanisch, inkl. Abschlussglas, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, Fix Current

220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI

220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

