

Intara RD 164

Artikelnummer: 50680024

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	3980 lm
Systemleistung	41 W
Leuchtenlichtausbeute	97 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	30°
Lichtsteuerung	DALI

LEUCHE

Drehwinkel	+175° / -175°
Schwenkwinkel	+30° / -30°
Gewicht	0,8 kg exkl. Treiber
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL Farben



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), achssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99%, segmentiert und facettiert, dreh- und schwenkbar, inkl. Abschlussglas, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschicht, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, Fix Current
220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI
220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 52 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

