

## Intara RD 165

Artikelnummer: 51090102

### LICHTTECHNIK

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | COB         |
| Lichtfarbe            | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom    | 2490 lm     |
| Systemleistung        | 47 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 53 lm/W     |
| Reflektor             | Flood       |
| Ausstrahlwinkel       | 40°         |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Schwenkwinkel            | +/- 25°     |
| Gewicht                  | 0,9 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel +/-25°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500092 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500093 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1200 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 30 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.73 | 4944.1      |
| 2.0 m | 1.46 | 1236.0      |
| 3.0 m | 2.19 | 549.3       |
| 4.0 m | 2.92 | 309.0       |
| 5.0 m | 3.65 | 197.8       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

