

Intara RD 165

Artikelnummer: 51010051

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	2460 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	107 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	0,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber




max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.05 0.41	3830.6
2.0 m	2.10 0.82	957.7
3.0 m	3.15 1.22	425.6
4.0 m	4.20 1.63	239.4
5.0 m	5.25 2.04	153.2
Ø (m)		E0(0°) [lx]

