

## Intara RD 190

Artikelnummer: 51290021

### LICHTTECHNIK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 830      |
| Leuchtenlichtstrom    | 7510 lm  |
| Systemleistung        | 59 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 127 lm/W |
| Reflektor             | BatWing  |
| Ausstrahlwinkel       | 2 x 35°  |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 1,2 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Weiss       |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), Reflektor mit doppelt asymmetrischem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss, separate Treibereinheit

76500052 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 18 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500116 Treibereinheit, D4i, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| Ø (m) | E0(0°)(lx)       |
|-------|------------------|
| 1.0 m | 2.95 2.68 555.0  |
| 2.0 m | 5.90 5.36 139.0  |
| 3.0 m | 8.85 8.04 62.0   |
| 4.0 m | 11.80 10.72 35.0 |
| 5.0 m | 14.75 13.40 23.0 |

