

## Intara RD 190

Artikelnummer: 51040104

### LICHTTECHNIK


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom    | 3480 lm    |
| Systemleistung        | 34 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 102 lm/W   |
| Reflektor             | OvalBasic  |
| Ausstrahlwinkel       | 60° x 30°  |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 1,0 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |           |             |
|-------|-----------|-------------|
| 1.0 m | 1.05 0.41 | 5418.9      |
| 2.0 m | 2.10 0.82 | 1354.7      |
| 3.0 m | 3.15 1.22 | 602.1       |
| 4.0 m | 4.20 1.63 | 338.7       |
| 5.0 m | 5.25 2.04 | 216.8       |
| Ø (m) |           | E0(0°) [lx] |

