

Intara RD 190

Artikelnummer: 51050003

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	3210 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W
Reflektor	Spot
Ausstrahlwinkel	20°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	170°
Schwenkwinkel	+/- 30°
Gewicht	1,0 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.31	19386.5
2.0 m	0.62	4846.6
3.0 m	0.93	2154.1
4.0 m	1.24	1211.7
5.0 m	1.55	775.5
Ø (m)		E0(0°) [lx]

