

## Intara RD 190

Artikelnummer: 51050051

### LICHTTECHNIK


|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | 927     |
| Leuchtenlichtstrom    | 3270 lm |
| Systemleistung        | 34 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 96 lm/W |
| Reflektor             | Spot    |
| Ausstrahlwinkel       | 20°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 1,0 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.31 | 19748.8     |
| 2.0 m | 0.62 | 4937.2      |
| 3.0 m | 0.93 | 2194.3      |
| 4.0 m | 1.24 | 1234.3      |
| 5.0 m | 1.55 | 790.0       |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

