

## Intara RD 190

Artikelnummer: 51140003

### LICHTTECHNIK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 835      |
| Leuchtenlichtstrom    | 5010 lm  |
| Systemleistung        | 41 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 122 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Drehwinkel               | 170°        |
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 1,3 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | schwarz     |

### OPTIONAL

RAL-Farben  
Montagezubehör  
DALI-fähiger Treiber



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Drehwinkel 170°, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.31 | 30257.4     |
| 2.0 m | 0.62 | 7564.3      |
| 3.0 m | 0.93 | 3361.9      |
| 4.0 m | 1.24 | 1891.1      |
| 5.0 m | 1.55 | 1210.3      |
| Ø (m) |      | E0(0°) [lx] |

