

Intara SQ 174

Artikelnummer: 50660034

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	2840 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 30°
Gewicht	1,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

RAL Farben



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit kreisförmigem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, kardanisch, Schwenkwinkel +/-30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiss, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

