

## Intara SQ 174

Artikelnummer: 50670036

### LICHTTECHNIK


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| LED                   | COB        |
| Lichtfarbe            | PearlWhite |
| Leuchtenlichtstrom    | 2290 lm    |
| Systemleistung        | 23 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 98 lm/W    |
| Reflektor             | Flood      |
| Ausstrahlwinkel       | 30°        |
| Lichtsteuerung        | On/Off     |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Schwenkwinkel            | +/- 30°     |
| Gewicht                  | 2,0 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Weiss       |

### OPTIONAL

RAL Farben



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Schwenkwinkel +/- 30°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet Weiss, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

