

Intara SQ 175

Artikelnummer: 51060051

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	3270 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	30°
Gewicht	1,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, Schwenkwinkel 30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet schwarz, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.73	6492.9
2.0 m	1.46	1623.2
3.0 m	2.19	721.4
4.0 m	2.92	405.8
5.0 m	3.65	259.7
Ø (m)		E0(0°) [lx]

