

Intara SQ 175

Artikelnummer: 51070111

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	Meat&Fish
Leuchtenlichtstrom	2270 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	67 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Schwenkwinkel	30°
Gewicht	1,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber




Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 70, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Schwenkwinkel 30°, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet Weiss, separate Treibereinheit

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Distance (m)	Beam Diameter (m)	Beam Area (m²)	Luminous Flux (lm)
1.0 m	1.05	0.41	3534.8
2.0 m	2.10	0.82	883.7
3.0 m	3.15	1.22	392.8
4.0 m	4.20	1.63	220.9
5.0 m	5.25	2.04	141.4

Ø (m) E0(0°) [lx]

