

Intara SQ 175

Artikelnummer: 51070114

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	PearlWhite
Leuchtenlichtstrom	2620 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	114 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	30°
Gewicht	1,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	Weiss

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Schwenkwinkel 30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet Weiss, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	1.05 0.41	4079.8
2.0 m	2.10 0.82	1019.9
3.0 m	3.15 1.22	453.3
4.0 m	4.20 1.63	255.0
5.0 m	5.25 2.04	163.2
Ø (m)	E0(0°) [lx]	

