

## Intara SQ 175

Artikelnummer: 51340035

### LICHTTECHNIK


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | COB         |
| Lichtfarbe            | SpecialMeat |
| Leuchtenlichtstrom    | 2140 lm     |
| Systemleistung        | 41 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 52 lm/W     |
| Reflektor             | WallBeam    |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

### LEUCHTE

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Schwenkwinkel            | 30°         |
| Gewicht                  | 1,8 kg      |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . III |
| Leuchtenfarbe            | Weiss       |

### OPTIONAL

RAL Farben



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 82, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit asymmetrischem Lichtbild, Schwenkwinkel 30°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet Weiss, separate Treibereinheit

76500037 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500042 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

