

# Intara SX


Artikelnummer: 51680026

## LICHTTECHNIK

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| LED                   | COB     |
| Lichtfarbe            | 927     |
| Leuchtenlichtstrom    | 1070 lm |
| Systemleistung        | 15 W    |
| Leuchtenlichtausbeute | 71 lm/W |
| Reflektor             | Flood   |
| Ausstrahlwinkel       | 40°     |
| Lichtsteuerung        | On/Off  |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 220°       |
| Schwenkwinkel            | +/- 20°    |
| Gewicht                  | 0,5 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | weiss      |



Einbau-Richtstrahler mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, rot eloxiert, Einbauring Aluminium-Druckguss, weiss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 220°, Schwenkwinkel +/- 20°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 400 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 35 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 35 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

