

## Intara SX


Artikelnummer: 51690014

### LICHTTECHNIK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | COB       |
| Lichtfarbe            | 940       |
| Leuchtenlichtstrom    | 520 lm    |
| Systemleistung        | 7 W       |
| Leuchtenlichtausbeute | 74 lm/W   |
| Reflektor             | Downlight |
| Ausstrahlwinkel       | 60°       |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

### LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 0°         |
| Schwenkwinkel            | 0°         |
| Gewicht                  | 0,5 kg     |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | weiss      |



Einbau-Downlight mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Reflektorblende als Schattenfuge ausgebildet, Polycarbonat (PC), schwarz hochglänzend, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, rot eloxiert, Einbauring Aluminium-Druckguss, weiss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 0°, Schwenkwinkel 0°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 150 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 38 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 38 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

