

Intara SX


Artikelnummer: 51650026

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	1130 lm
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	75 lm/W
Reflektor	Downlight
Ausstrahlwinkel	60°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	0°
Schwenkwinkel	0°
Gewicht	0,45 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiss



Einbau-Downlight mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Reflektorblende als Schattenfuge ausgebildet, Polycarbonat (PC), schwarz hochglänzend, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, rot eloxiert, Einbauring Aluminium-Druckguss, weiss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 0°, Schwenkwinkel 0°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 400 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 60 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Inklusive fest verbundener Treibereinheit, On/Off 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 60 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

