

Intara SX


Artikelnummer: 51680012

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	930
Leuchtenlichtstrom	450 lm
Systemleistung	7 W
Leuchtenlichtausbeute	64 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	220°
Schwenkwinkel	+/- 20°
Gewicht	0,5 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiss



Einbau-Richtstrahler mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, rot eloxiert, Einbauring Aluminium-Druckguss, weiss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 220°, Schwenkwinkel +/- 20°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 150 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 38 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 38 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

