

Intara SX

Artikelnummer: 51770035


LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	BeNature
Leuchtenlichtstrom	710 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	31 lm/W
Reflektor	WideFlood
Ausstrahlwinkel	60°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	220°
Schwenkwinkel	+/- 20°
Gewicht	0,5 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL



Einbau-Richtstrahler mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Reflektorblende als Schattenfuge ausgebildet, Polycarbonat (PC), schwarz hochglänzend, Kühlkörper Aluminium rot eloxiert, Leuchtengehäuse Aluminium-Druckguss, schwarz, pulverbeschichtet, Drehwinkel 220°, Schwenkwinkel +/- 20°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, DALI 2, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 600 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Multiadapter schwarz, inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

