

Intara SX


Artikelnummer: 51640017

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	930
Leuchtenlichtstrom	1090 lm
Systemleistung	17 W
Leuchtenlichtausbeute	73 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	220°
Schwenkwinkel	+/- 20°
Gewicht	0,45 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz



Einbau-Richtstrahler mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 > 50000 h, Farbwiedergabeindex CRI > 90, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), bedampfter Kunststoffreflektor, microfacettiert, patentierte Freiformoptik mit klarem und präzisiertem Lichtbild, Kühlkörper Aluminium-Druckguss, rot eloxiert, Einbauring Aluminium-Druckguss, schwarz, pulverbeschichtet, Drehwinkel 220°, Schwenkwinkel +/- 20°, Klemmfedern zur Deckenbefestigung, inklusive fest verbundener Treibereinheit, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, 400 mA, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 60 Stk. / B16A, kameratauglich, bis 2,5 KV Störsicherheit

Inklusive fest verbundener Treibereinheit, On/Off 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 60 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

