

Intara XR

Artikelnummer: 50860013

LICHTTECHNIK


| | |
|-----------------------|------------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeColor |
| Leuchtenlichtstrom | 890 lm |
| Systemleistung | 15 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 59 lm/W |
| Reflektor | NarrowSpot |
| Ausstrahlwinkel | 10° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|------------|
| Schwenkwinkel | +/- 25° |
| Gewicht | 0,69 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | silber |

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube (bis 34 W) Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsp



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 95, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel, Schwenkwinkel +/- 25°, silber,

Inklusive fest verbundener Treibereinheit, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

