

Intara XR

Artikelnummer: 50880007

LICHTTECHNIK

LED	COB
Lichtfarbe	BeCool
Leuchtenlichtstrom	1230 lm
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	82 lm/W
Reflektor	Medium
Ausstrahlwinkel	24°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	0,69 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube (bis 34 W) Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsp



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel, Schwenkwinkel +/- 25°, schwarz,

Inklusive fest verbundener Treibereinheit, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 36 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

