

Intara XR

Artikelnummer: 50900062

LICHTTECHNIK



LED	COB
Lichtfarbe	BeColor
Leuchtenlichtstrom	2800 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	82 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 40°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	0,69 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube (bis 34 W) Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsprofil für Mo



Einbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), Reflektor mit ovalem Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel, Schwenkwinkel +/- 25°, weiß,

Inklusive fest verbundener Treibereinheit, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max.
Anzahl Leuchten pro Stromkreis 21 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

