

Intara XR

Artikelnummer: 50750005

LICHTTECHNIK



| | |
|-----------------------|---------|
| LED | COB |
| Lichtfarbe | BeColor |
| Leuchtenlichtstrom | 3010 lm |
| Systemleistung | 41 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 73 lm/W |
| Reflektor | Spot |
| Ausstrahlwinkel | 20° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel | 400° |
| Schwenkwinkel | +/- 85° |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | schwarz |

OPTIONAL


RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsprofil für Moduldecke, Reduzi



Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 96, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, schwarz, Potentiometer zur Helligkeitseinstellung, separate Treibereinheit

76500109 Treibereinheit, Poti, 220-240 V / 50-60 Hz, 1050 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 22 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



| | | |
|-------|------|-------------|
| 1.0 m | 0.34 | 18314.7 |
| 2.0 m | 0.68 | 4578.7 |
| 3.0 m | 1.02 | 2035.0 |
| 4.0 m | 1.36 | 1144.7 |
| 5.0 m | 1.70 | 732.6 |
| Ø (m) | | E0(0°) [lx] |

