

Intara XR

Artikelnummer: 50720001

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	2900 lm
Systemleistung	23 W
Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W
Reflektor	Flood
Ausstrahlwinkel	44°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	400°
Schwenkwinkel	+/- 85°
Gewicht	0,65 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube (bis 34 W) Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsprofil für Mo




Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, schwarz, separate Treibereinheit

76500034 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500039 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 600 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



1.0 m	0.81	5086.0
2.0 m	1.62	1272.0
3.0 m	2.43	566.0
4.0 m	3.24	318.0
5.0 m	4.05	204.0
Ø (m)		E0(0°)(lx)

