

## Intara XR

Artikelnummer: 50700025

### LICHTTECHNIK


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| LED                   | COB      |
| Lichtfarbe            | 830      |
| Leuchtenlichtstrom    | 2030 lm  |
| Systemleistung        | 17 W     |
| Leuchtenlichtausbeute | 119 lm/W |
| Reflektor             | Spot     |
| Ausstrahlwinkel       | 20°      |
| Lichtsteuerung        | On/Off   |

### LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 400°       |
| Schwenkwinkel            | +/- 85°    |
| Gewicht                  | 0,65 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | weiß       |

### OPTIONAL

RAL-Farben, NCS-Farben (Pulverbeschichtung oder Naßlackierung) und Oberflächenlegierungen auf Anfrage (nur Leuchtenkopf und Haltearm), Casambi auf Anfrage, Wabenraster, Blendschutzklappe, Brandschutzhaube (bis 34 W) Brandschutzhaube, Deckenverstärkungsp




Halbeinbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L80/B10 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 2 SDCM (initial), rotationssymmetrischer Reflektor mit kreisförmigen Lichtbild, Reflektor Reinstaluminium 99,99% in MIRO-Silver®, segmentiert und facettiert, LED Hybrid-Technologie, 3D-Linse Silikon zur Reduzierung des Streulichtanteils, Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Drehwinkel 400°, Schwenkwinkel +/- 85°, weiß, separate Treibereinheit

76500050 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500051 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 400 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



|       |      |            |
|-------|------|------------|
| 1.0 m | 0.34 | 12291.0    |
| 2.0 m | 0.68 | 3073.0     |
| 3.0 m | 1.02 | 1366.0     |
| 4.0 m | 1.36 | 769.0      |
| 5.0 m | 1.70 | 492.0      |
| Ø (m) |      | E0(0°)(lx) |

