

## Intara TX


Artikelnummer: 50820003

### LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	11050 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	153 lm/W
Reflektor	Xtra WideFlood
Ausstrahlwinkel	90°
Lichtsteuerung	On/Off

### LEUCHE

Gewicht	3,2 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	schwarz



Einlegeleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6250 lm), 42 W (6960 lm), 47 W (7670 lm), 52 W (8360 lm), 57 W (9050 lm), 62 W (9730 lm), 67 W (10390 lm), 72 W (11050 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Multiadapter, On/Off, DIP-Switch, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk. / B16A

Zubehör separat bestellen!

Befestigungsset für Moduldecke mit sichtbaren Tragprofilen:  
5080Z600 B-Set für Deckensystem 600, weiß  
5080Z625 B-Set für Deckensystem 625, weiß

Kaschierwinkel für Moduldecke:  
5080C600 für Deckensystem 600, weiß  
5080C625 für Deckensystem 625, weiß

Durchgangsverdrahtung:  
765Y4000 Y-Weiche mit Stecker/Buchse-3 polig, GST 18/3, L= 4000 mm

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

