

Intara TX

Artikelnummer: 50850004

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	10310 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	143 lm/W
Reflektor	Xtra WideFlood
Ausstrahlwinkel	90°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	3,2 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	weiß



Einlegeleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (5830 lm), 42 W (6490 lm), 47 W (7150 lm), 52 W (7800 lm), 57 W (8440 lm), 62 W (9070 lm), 67 W (9690 lm), 72 W (10310 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Multiadapter, DALI OT, DIP-Switch, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 21 Stk. / B16A

Zubehör separat bestellen!

Befestigungsset für Moduldecke mit sichtbaren Tragprofilen:

5080Z600 B-Set für Deckensystem 600, weiß

5080Z625 B-Set für Deckensystem 625, weiß

Kaschierwinkel für Moduldecke:

5080C600 für Deckensystem 600, weiß

5080C625 für Deckensystem 625, weiß

Durchgangsverdrahtung:

765Y4000 DALI T-Verbinder 5 polig und Leitung mit Stecker/Buchse-5 polig, GST 18/5 (DALI), L= 4000 mm

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, Temperaturschutz, Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

