

Intara TX

Artikelnummer: 50920006

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	11540 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W
Reflektor	MediumFlood
Ausstrahlwinkel	30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Gewicht	3,2 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	weiß



Einlegeleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), homogenes Lichtbild 30°, TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6530 lm), 42 W (7270 lm), 47 W (8010 lm), 52 W (8730 lm), 57 W (9450 lm), 62 W (10160 lm), 67 W (10850 lm), 72 W (11540 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, DrehwinkelLeuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Multiadapter, On/Off, DIP-Switch, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk. / B16A

Zubehör separat bestellen!

Befestigungsset für Moduldecke mit sichtbaren Tragprofilen:

5080Z600 B-Set für Deckensystem 600, weiß

5080Z625 B-Set für Deckensystem 625, weiß



Kaschierwinkel für Moduldecke:

5080C600 für Deckensystem 600, weiß

5080C625 für Deckensystem 625, weiß

Durchgangsverdrahtung:

765Y4000 DALI T-Verbinder 5 polig und Leitung mit Stecker/Buchse-5 polig, GST 18/5 (DALI), L= 4000 mm



Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

