

Ontero TX


Artikelnummer: 21610014

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5470 lm
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	144 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Wide
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	300°
Gewicht	1,38 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit leichter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 60° TIR Linsen aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

