

# Ontero TX


Artikelnummer: 21610039

## LICHTTECHNIK

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| LED                   | SMD            |
| Lichtfarbe            | 840            |
| Leuchtenlichtstrom    | 5560 lm        |
| Systemleistung        | 38 W           |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 lm/W       |
| Reflektor             | Xtra WideFlood |
| Ausstrahlwinkel       | 90°            |
| Lichtsteuerung        | On/Off         |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 300°       |
| Gewicht                  | 1,38 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | schwarz    |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

