

# Ontero TX


Artikelnummer: 21610068

## LICHTTECHNIK

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| LED                   | SMD         |
| Lichtfarbe            | 835         |
| Leuchtenlichtstrom    | 5530 lm     |
| Systemleistung        | 38 W        |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 lm/W    |
| Reflektor             | MediumFlood |
| Ausstrahlwinkel       | 30°         |
| Lichtsteuerung        | On/Off      |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 300°       |
| Gewicht                  | 1,38 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | silber     |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), homogenes Lichtbild 30°, TIR-Linse aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz,

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz,

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

