

# Ontero TX


Artikelnummer: 21600003

## LICHTTECHNIK

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| LED                   | SMD                         |
| Lichtfarbe            | 840                         |
| Leuchtenlichtstrom    | 5810 lm                     |
| Systemleistung        | 38 W                        |
| Leuchtenlichtausbeute | 153 lm/W                    |
| Reflektor             | Doppelt Asymmetrisch Medium |
| Ausstrahlwinkel       | 2 x 25°                     |
| Lichtsteuerung        | On/Off                      |

## LEUCHTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel               | 300°       |
| Gewicht                  | 1,16 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe            | schwarz    |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

