

Ontero TX


Artikelnummer: 21600008

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5530 lm
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	146 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Medium
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	300°
Gewicht	1,16 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	weiß



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

