

Ontero TX


Artikelnummer: 21600040

LICHTTECHNIK

| | |
|-----------------------|----------------|
| LED | SMD |
| Lichtfarbe | 830 |
| Leuchtenlichtstrom | 5190 lm |
| Systemleistung | 38 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
| Reflektor | Xtra WideFlood |
| Ausstrahlwinkel | 90° |
| Lichtsteuerung | On/Off |

LEUCHE

| | |
|--------------------------|------------|
| Drehwinkel | 300° |
| Gewicht | 1,16 kg |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . II |
| Leuchtenfarbe | silber |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 27 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

