

Ontero TX


Artikelnummer: 21600074

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5350 lm
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	141 lm/W
Reflektor	WideFlood
Ausstrahlwinkel	60°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	300°
Gewicht	1,16 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . II
Leuchtenfarbe	schwarz



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslbensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), breites, homogenes Lichtbild (60°), TIR-Linse aus PMMA, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Rastmechanismus zum exakten Ausrichten in 15°-Stufen, Drehwinkel 300°, In-Track-Adapter, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz,, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 64 Stk. / B16A

In-Track-Adapter 220-240 V~ / 50-60 Hz,

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

