

Ontero TX

Artikelnummer: 21380008

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	10630 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	148 lm/W
Reflektor	WideFlood
Ausstrahlwinkel	60°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), breites, homogenes Lichtbild (60°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6010 lm), 42 W (6700 lm), 47 W (7380 lm), 52 W (8050 lm), 57 W (8710 lm), 62 W (9360 lm), 67 W (10000 lm), 72 W (10630 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, On/Off, DIP-Switch, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Multiadapter, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk. / B16A

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, DIP-Switch 38W-72W, (Voreinstellung 53W), Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

