

# Ontero TX

Artikelnummer: 21380009

## LICHTTECHNIK

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| LED                   | SMD       |
| Lichtfarbe            | 840       |
| Leuchtenlichtstrom    | 11170 lm  |
| Systemleistung        | 72 W      |
| Leuchtenlichtausbeute | 155 lm/W  |
| Reflektor             | WideFlood |
| Ausstrahlwinkel       | 60°       |
| Lichtsteuerung        | On/Off    |

## LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 330°      |
| Gewicht                  | 3,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), breites, homogenes Lichtbild (60°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6320 lm), 42 W (7040 lm), 47 W (7750 lm), 52 W (8460 lm), 57 W (9150 lm), 62 W (9830 lm), 67 W (10510 lm), 72 W (11170 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, On/Off, DIP-Switch, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Multiadapter, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk. / B16A

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, DIP-Switch 38W-72W, (Voreinstellung 53W), Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

