

Ontero TX


Artikelnummer: 21400002

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	10870 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Wide
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	schwarz



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit leichter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 60° TIR Linsen aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6140 lm), 42 W (6850 lm), 47 W (7540 lm), 52 W (8220 lm), 57 W (8900 lm), 62 W (9560 lm), 67 W (10220 lm), 72 W (10870 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, DALI OT, DIP-Switch, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Multiadapter, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 21 Stk. / B16A

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, Temperaturschutz, Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

