

## Ontero TX


Artikelnummer: 21420008

### LICHTTECHNIK

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| LED                   | SMD            |
| Lichtfarbe            | 835            |
| Leuchtenlichtstrom    | 10520 lm       |
| Systemleistung        | 72 W           |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 lm/W       |
| Reflektor             | Xtra WideFlood |
| Ausstrahlwinkel       | 90°            |
| Lichtsteuerung        | On/Off         |

### LEUCHTE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Drehwinkel               | 330°      |
| Gewicht                  | 3,1 kg    |
| Schutzart . Schutzklasse | IP 20 . I |
| Leuchtenfarbe            | silber    |



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (5940 lm), 42 W (6630 lm), 47 W (7300 lm), 52 W (7960 lm), 57 W (8610 lm), 62 W (9250 lm), 67 W (9890 lm), 72 W (10520 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, DALI OT, DIP-Switch, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Multiadapter, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 21 Stk. / B16A

inklusive Treibereinheit: 220-240 V~ / 50-60 Hz, DALI, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk. / B16A, Temperaturschutz, Temperaturschutz

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

