

Ontero TX

Artikelnummer: 21620003

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	11540 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Medium
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	schwarz



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6530 lm), 42 W (7270 lm), 47 W (8010 lm), 52 W (8730 lm), 57 W (9450 lm), 62 W (10160 lm), 67 W (10850 lm), 72 W (11540 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz, Multiadapter

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

