

Ontero TX

Artikelnummer: 21620005

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	10980 lm
Systemleistung	72 W
Leuchtenlichtausbeute	153 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Medium
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,1 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . I
Leuchtenfarbe	silber



Aufbauleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Treiber mit einstellbarer Systemleistung, 220-240 V~ / 50-60 Hz, Temperaturschutz, Leistungswahl per DIP-Switch-Schalter, 8 mögliche Stufen: 38 W (6210 lm), 42 W (6920 lm), 47 W (7620 lm), 52 W (8310 lm), 57 W (8990 lm), 62 W (9660 lm), 67 W (10330 lm), 72 W (10980 lm), Leistung voreingestellt auf 57 W, Drehwinkel 330°, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber, Multiadapter

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

