

Pendiro TX


Artikelnummer: 80870018

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	840
Leuchtenlichtstrom	5750 lm
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	151 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Wide
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	1,2 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	weiß matt



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit leichter horizontaler Aufhellung, Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 60° TIR Linsen aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß matt, Stromführung über Abhängeseile

Baldachin, Stahlblech, pulverbeschichtet, inkl. SELV-Treiber, Baldachin / Einspeiseset (E-Set) bitte separat bestellen:

76500131 E-Set für 3-PH-Stromschiene, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, weiß matt

76500132 E-Set, Deckenanbau, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, weiß matt

76500137 E-Set für 3-PH-Stromschiene, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, weiß matt

76500138 E-Set, Deckenanbau, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, weiß matt

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

