

Pendiro TX



Artikelnummer: 80870038

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	835
Leuchtenlichtstrom	5290 lm
Systemleistung	38 W
Leuchtenlichtausbeute	139 lm/W
Reflektor	Xtra WideFlood
Ausstrahlwinkel	90°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Drehwinkel	330°
Gewicht	1,2 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz matt



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), sehr breites, homogenes Lichtbild (90°), TIR-Linse aus PMMA, Leuchtgehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz matt, Stromführung über Abhängeseile

Baldachin, Stahlblech, pulverbeschichtet, inkl. SELV-Treiber, Baldachin / Einspeiseset (E-Set) bitte separat bestellen:

76500127 E-Set für 3-PH-Stromschiene, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, schwarz matt

76500128 E-Set, Deckenanbau, On/Off, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./ B16A, schwarz matt

76500133 E-Set für 3-PH-Stromschiene, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, schwarz matt

76500134 E-Set, Deckenanbau, Casambi, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 15 Stk./ B16A, schwarz matt

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

