

Pendiro TX


Artikelnummer: 80880004

LICHTTECHNIK

LED	SMD
Lichtfarbe	830
Leuchtenlichtstrom	9140 lm
Systemleistung	64 W
Leuchtenlichtausbeute	143 lm/W
Reflektor	Doppelt Asymmetrisch Medium
Ausstrahlwinkel	2 x 25°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHTE

Drehwinkel	330°
Gewicht	3,7 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	silber matt



Pendelleuchte mit LED, Bemessungslebensdauer der LED L90/B50 50000 h (Tambient 25°C), Farbwiedergabeindex CRI > 80, Farborttoleranz 3 SDCM (initial), doppelt asymmetrisches Lichtbild mit deutlich erhöhter horizontaler Aufhellung, Linse aus PMMA, Leuchtengehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet, silber matt, Stromführung über Abhängeseile, Baldachin / Einspeiseset (E-Set) bitte separat bestellen.

Baldachin, Stahlblech, pulverbeschichtet, inkl. SELV-Kombination aus asymmetrischen PMMA Linsen und 30° TIR Linsen aus PMMA, Drehwinkel 330°, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Temperaturschutz.

76500117 E-Set für 3-PH-Stromschiene, Baldachin inkl. SELV-Treiber mit einstellbarer Systemleistung in 8 Stufen (38 W bis 64 W), Leistungswahl per DIP-Switch, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Stahlblech, pulverbeschichtet, bitte separat bestellen

76500118 E-Set Deckenanbau Baldachin inkl. SELV-Treiber mit einstellbarer Systemleistung in 8 Stufen (38 W bis 64 W), Leistungswahl per DIP-Switch, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Stahlblech, pulverbeschichtet

76500119 E-Set für 3-PH-Stromschiene, DALI, Baldachin inkl. SELV-Treiber mit einstellbarer Systemleistung in 8 Stufen (38 W bis 64 W), Leistungswahl per DIP-Switch, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Stahlblech, pulverbeschichtet, bitte separat bestellen

76500120 E-Set, Deckenanbau, DALI, Baldachin inkl. SELV-Treiber mit einstellbarer Systemleistung in 8 Stufen (38 W bis 64 W), Leistungswahl per DIP-Switch, 220-240 V~ / 50-60 Hz, max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 16 Stk./B16A, Stahlblech, pulverbeschichtet, bitte separat bestellen

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.

